

自动喷胶系统，带270cm长、200cm宽的输送带，以及组装干燥器

型号：A2L.3

自动喷胶系统，配有一个100厘米长的隔热干燥通道，该通道带热送风，通过内部空气循环可以使温度达到110度，从而最大程度地减少了消耗；G9型喷枪，喷嘴可从15毫米的锥形调整到200毫米，带链条的可调传送带为270厘米，铁氟龙不锈钢胶罐10升。配备了强大的抽吸马达，可实现最佳抽吸性能。设计了新的工作台结构，以优化马达的抽吸能力。也可以添加第二个吸风机。

根据要求，可以在喷枪轴上增加第二把喷枪，以使用不同种类的粘合剂。另外还可加装一个或多个手动喷枪。



操作员将物料放置在传送带的软垫地毯上，机器将物料自动带到喷枪下方，在此处均匀地在材料上面喷涂粘合剂。然后，材料进入干燥通道，可以在任何气候条件下快速干燥粘合剂。在出口处，接收材料并准备好进而粘合。由于该系统，物料不会移位，因此不会由于物料跑位需要手动纠正从而浪费工作时间。抽吸系统的设计可防止即使很轻的物料也不会由于喷枪中的气流而移动。而且它保证了机器周围完全没有粘合剂的细小灰尘颗粒。带链条的传送带即使在过滤器由于过滤了粘合剂而变得较重的情况下也能确保有效的移动。内部的完美温度控制使得烤箱减少了干燥时间，因此，我们设法设计了一种缩短了长度的机器，从而减少占用车间里工作区域的空间。

规格:

09.09.2020

Portata m3/h :	3816	Volt :	400 Vac	Prevalenza:	53	Aria lt/min :	180 - 200	Bar esercizio :	7
Decibel (dB) :	79	Watt :	6000	Hertz :	50	Ampere :	9	Consumo medio :	6000
Gross weight kg:	700,000	Tare:		Lenght mt:	2,90	Height mt:	2,00	Volume m3:	14,15
Net Weight kg:	700,000	Packaging:		Width mt:	2,44	Usable Depth, cm:	200 X 70		