

吸风台和胶罐组装的可伸缩的旋转式的喷涂系统

型号IB348

机器构造：可伸缩旋转结构吸风工作台B3配备了强劲静音的发动机，以吸取更多的雾化粘合剂。G6喷枪带有符合人体工程学的手柄，是替代刷子的高效精确选择。喷枪可以执行从最小3毫米到最大50毫米的胶水喷涂。-配备10升不锈钢胶罐。其表面用不粘铁氟龙处理。

得益于伸缩式旋转结构，可以将吸风工作台B3与喷涂系统和胶水罐CO一起放置，并轻松地将所有物品存放在桌子内，从而减少了整体尺寸且优化了操作员的工作空间



启动机器后，操作员可以将材料放置在工作台面上，以便最大限度地利用工作台面上的进气口保持材料紧贴并吸收雾化的粘合剂。喷枪具备调节所有功能：即使在不同的厚度上，也可以调整粘合剂的数量、喷射宽度和分布质量。为了使吸风工作台正常工作，建议每次在明显脏污或者吸风工作台工作时不正常时更换过滤棉。在粘合剂雾化前后立即喷射一股空气，保持喷嘴持续清洁。我们的系统是免维护的。该罐的设计方式允许使用在包装盒内的袋式粘合剂，这种方式避免弄脏罐和过滤胶水，从而防止与空气接触，从而改变其性能。

规格：

21.02.2020

Portata m3/h :	800	Volt :	230	Prevalenza:	Aria lt/min :	Bar esercizio :	6
Decibel (dB) :	63.3	Watt :	36	Hertz :	Ampere :	Consumo medio :	36
Gross weight kg:	45,000	Tare:		Lenght mt:	0,62	Height mt:	0,80
Net Weight kg:	45,000	Packaging:		Width mt:	0,90	Usable Depth, cm:	60 X 37
						Volume m3:	0,45