

Intercom S.R.L.

Sede Legale e Operativa Via della Gora, 13 50025 Montespertoli FI - Italia Cod.Fisc. - P.Iva 06183210480 - REA 607410 info@intercomsas.it www.intercomsas.it Cap.sociale € 50.000 int.vers. Tel. +39 0571 671096 - Fax +39 0571 671151

Sistema giratorio retractil con banco de aspiracion B3, pulverizador y contenedor CO montado e instalado

Ficha de producto: IB348

Maquina equipada con: Estructura giratoria retractil-Banco de aspiracion B3 compuesto de un motor potente y silencioso para una mayor contencion de la nebulizacion.-Pistola G6 con mango ergonomico que hace de la pistola una eficaz y precisa alternativa al pincel. La pistola es apta a aplicaciones desde un minimo de 3 mm hasta un maximo de 50 mm. -Contenedor inox de 10 lt. con tratamiento Teflon antiadherente.

La estructura giratoria retractil permite de acomodar el banco aspirante B3 con el sistema de pulverizacion y el tanque CO y guardar todo con facilidad dentro de una mesa, reduciendo el volumen ocupado y optimizando los espacios de trabajo del operador.



El operador, despues de haber encendido la maquina, pone los materiales encima del plano de trabajo aprovechandose de la aspiracion del banco para tener inmoviles los materiales y para absorber el pegamento pulverizado. Todas las funciones de la pistola son ajustables: cantidad y anchura del adhesivo y calidad de distribucion tambien sobre trozos con un espesor diferente. Por el buen funcionamiento del banco se recomienda remplazar el filtro todas las veces que sea visiblemente sucio o cuando el banco no aspire adecuadamente. Un soplo de aire inmediatamente antes y despues de la salida de adhesivo permite una constante limpieza de la boquilla. Nuestros sistemas no necesitan de ningun tipo de mantenimiento. El contenedor permite utilizar el pegamento en las praticas bolsas (bag in box) gracias a las cuales el contenedor no se ensucia y ademas se evita de filtrar el adhesivo y que entre en contacto con el aire.

Especificacion

25.02.2020

Peso Neto Kg	45,000	Embalaje Kg	·	Anchura mt:	0,90	Profundidad utilizable cm: 60 X 37			
Peso Bruto Kg	45,000	Tara Kg		Largo	0,62	Altura	0,80	Volumen M3	0,45
Decibel (dB):	63.3	Watt:	36	Hertz :	50	Ampere :	0.31/0.36	Consumo medio :	36
Portata m3/h :	800	Volt :	230	Prevalenza:		Aria It/min :		Bar esercizio :	6