



## ECOSTICKÂ® 5019N

### Description/Nature du produit

Adhésif poly-chloroprenique à base d'eau modifié

### Modes d'Application

Pistolet de pulvérisation, machine à rouleaux, pinceau

### Caractéristiques

Idéal pour coupler et assembler cuir, eco-cuir, textiles, couvertures, cartons, pour la production de ceintures, dessus, sacs, portefeuilles, talons, semelles orthopédiques et pour l'assemblage de semelles. Excellente adhésivité sur le cuir gras.

### Mode d'emploi

Appliquer sur les deux faces, laisser sécher, coupler dans les 30 minutes et presser. Si le temps d'ouverture est dépassé, réactiver jusqu'à 60 degrés, coupler et presser.

### Temps d'ouverture

Encollage sans réactivation : 30 minutes après que la colle soit sèche.  
Réactivation à chaud : dans les 48 heures.

### Notes

Si le temps d'ouverture est dépassé, le collage peut être effectué après avoir chauffé jusque 60 degrés le matériel à encoller.



**Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480**

**Adresse:** Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

**Téléphone:** +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercoms.it - **Web:** www.intercoms.it