

Scheda articolo : I048

Dispositivo d' incollaggio S4 + contenitore CO installato

Sistema realizzato per poter estendere i vantaggi relativi all'uso dei collanti base acqua anche negli incollaggi che caratterizzano le fasi di montaggio, dove è indispensabile la massima precisione. L'ergonomia della nuova impugnatura, unitamente alla precisione dello spruzzo delle nostre pistole, consente un utilizzo facile ed immediato dell'applicatore, rendendolo una efficacissima alternativa al pennello. La pistola è adatta per le spruzzature da un minimo di 3 mm ad un cono massimo di 50 mm ed è alimentata da un contenitore inox teflonato della capacità di 10 lt.



La pistola può essere regolata in tutte le sue funzioni: quantità di adesivo, larghezza del getto e qualità di distribuzione. Il sistema, in combinazione con i banchi aspiranti consente di abbattere i tempi di applicazione, pur garantendo una perfetta distribuzione dell'adesivo anche su spessori diversi. Un soffio di aria immediatamente prima e dopo l'erogazione del collante permette una costante pulizia dell'ugello. L'assoluta precisione, la grande versatilità e la totale assenza di manutenzione rendono i nostri sistemi a spruzzo adatti ad una vastissima gamma di incollaggi di piccole e grandi produzioni. Il contenitore permette di utilizzare l'adesivo nelle pratiche confezioni in sacca (bag in box), grazie alle quali non si sporca, si evita di filtrare il collante e di farlo venire a contatto con l'aria.

Specifici:

Portata m ³ /h :	Volt :	Prevalenza :	Hertz :
Watt :	Bar esercizio : 6	Decibel (dB) :	Ampere :
Aria lt/min : 30	Larghezza utile cm :	Profondità utile cm :	Consumo medio :
Peso Lordo kg : 13.530	Tara Kg : .000	Lunghezza mt : 0.27	Altezza mt : 0.67
Peso Netto kg : 13.530	Peso Netto kg : ...	Larghezza mt : 0.27	Volume m ³ : 0.048

Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Indirizzo: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Telefono: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it